



Installeren en veiligheid.

Een bio ethanol haard is een product met een warmte bron en moet geïnstalleerd worden op een locatie uit de buurt van brandbare materialen. De minimale afstand tussen haard en brandbare materialen is 40 cm. Het is verboden voor kinderen en dieren om in de buurt te komen van de haard. Wanneer de haard aan de muur wordt geïnstalleerd moet aan alle veiligheid regels worden voldaan. Ideaal wordt om de kachel heen met Calcium silicaat gewerkt in combinatie met Promasil of Silca. De kamer moet goed geventileerd zijn voor de verbranding van de Bio ethanol zodat er nog genoeg zuurstof in de lucht aanwezig is.

Brandstof (bio ethanol)

De fabrikant HS Flamingo raad aan alleen brandstof te gebruiken die bedoeld is voor deze haarden. Dit is bio ethanol die speciaal is gemaakt voor de bio ethanol haarden en is 97% tot 100% pure Bio ethanol. Bio ethanol is geurloos en rook loos en is gemaakt op basis van Bio alcohol. Wanneer u anderen brandstof gebruikt zal dit lijden tot rookaanslag, mogelijke schade aan de luchtwegen schade of zelfs brand.

Aansteken

Wanneer u de haard voor het eerst aansteekt moet u eerst het bakje controleren of deze goed sluiten stevig vast zit. Mors geen vloeistof op andere plekken als in het vloeistof reservoir. Het reservoir in de haard waar u de bio ethanol mee vult mag u niet meer als $\frac{3}{4}$ vullen met vloeistof. Alleen volwassenen met kennis van de werking en alle veiligheid maatregelen van de kachel mogen de kachel aansteken. Steek de kachel alleen aan met een langen lucifer van minimaal 15 cm of een speciale gas aansteker.

OPGELET WAARSCHUWING!

Vul het reservoir niet als deze nog brand, wacht minimaal 45 minuten nadat de haard uit is voordat u het reservoir weer vult met vloeistof. Wanneer u vloeistof in een warm reservoir gooit kan dit zeer snel verdampen en er mogelijk een steekvlam of explosie ontstaan.

Uitmaken

U kunt de haard uitmaken door het luikje van de kachel dicht te doen met het bijgeleverde speciale gereedschap. **OPGELET WAARSCHUWING!** De bio ethanol blijft nog een paar minuten doorbranden als u het luikje heb gesloten.

Installeren van de HS Flamingo bio haard

Voor het installeren van de bio ethanol haard moet u de haard controleren of deze in perfecte conditie is, zonder krassen of andere schade. Controleer alle onderdelen inclusief de haard en het roest vrij stalen reservoir welke je in de bodem van de haard moet plaatsen, twee bouten en pluggen en de speciale gereedschap voor het openen dicht maken van het reservoir waar de bio ethanol in komt en de handleiding. De bio ethanol haard van HS Flamingo zijn ontworpen om aan een platte muur te hangen met gebruik van de bouten en pluggen, het is ook mogelijk om de haard in te bouwen(wij raden aan om dit met de volgende materialen te doen Calcium silicaat, Promasil of Silca). Dit zijn hittebestendige bouw materialen.

Garantie

De garantie op dit product is 24 maanden na aankoop datum op de factuur.

2-improve energy
Symon spiersweg 7D10
1506 RZ Zaandam
The Netherlands
+3175-6703958
www.2-improve.com
info@2-improve.com